

Obsługa Fotopułapek MMS (komunikacja obustronna ScoutGuard / Spromise) za pomocą kodów SMS

Z numeru telefonu komórkowego ustawionego jako administrator można wysłać poniższe polecenia do fotopułapki za pomocą wybranego kodu sms na numer telefonu karty sim znajdującej się w fotopułapce.

1. Wprowadzenie numeru administratora: **#BG500#5555#13800138000#**
2. Ustawienie użytkownika: **#N#13800138001#13800138002#13800138003#**
3. Ustawienie parametrów MMS: **#M#http://mmsc.monternet.com#10.0.0.172#80#cmwap#*#*#*#**
4. Ustawienie parametrów e-mail:
#S#bmctest123@sina.com#bmc123#25#cmnet#smtp.sina.com#*#*#*#
5. Ustawianie numerów przychodzących: **#N#12345678901#12345678902#12345678903#**
6. Ustawienie przychodzących adresów e-mail:
#R#Email1@163.com#Email2@163.com#Email3@163.com#
7. Zrobić zdjęcie: **#T#**
8. Aktywować: **#A#**
9. Wyłączyć: **#D#**
10. Skontrolować ustawienia fotopułapki: **#L#**
11. Formatowanie karty SD: **#F#**
12. Ustawienie hasła: **#P#5555#**
13. Pomoc: **#H#**
14. Ustawienie parametrów kamery: **#E #B1#Mp#d1110001#hOFF#t#**

**(B:spust migawki, C:tryb foto, D:dzień, H:godzina, I:Odstęp czasowy, L:opóźnienie, M:tryb wysyłania,
P:Czujnik ruchu Pir,
S:Wielkość zdjęcia, V:Rozmiar video, T:ustawienia czasu)**